

Karta techniczna

JAD 5.36 ST

Wymienniki ciepła JAD są wykorzystywane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię ciepłą z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych. Wymienniki mogą być używane również

w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	4,2 m ²
Pojemność płaszcz	10,0 L
Pojemność węzownicy	8,9 L
Waga	
• KW, KN	39,5 kg
• GW, SP	29,1 kg

PARAMETRY PRACY

Maks. temperatura pracy: płaszcz	165 °C
Maks. temperatura pracy: węzownica	165 °C
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz	16 bar
Maks. ciśnienie pracy: węzownica	16 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

Wersja materiałowa	321, 316
Węzownica	gładka, karbowana
Wersja przyłączy	KW, KN, GW, SP

PRZYŁĄCZA

K1 Włot czynnika grzewczego	DN40 / G 1½"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN40 / G 1½"
K3 Włot czynnika ogrzewanego	DN65 / G 2½"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN65 / G 2½"

CERTYFIKATY

