

Karta techniczna

JAD X2.11.68 XT

Wymienniki ciepła JAD X są wykorzystywane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych.

Wymienniki mogą być używane również w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	0,6 m ²
Pojemność płaszcz	1,2 L
Pojemność węzownicy	1,2 L
Waga	
• KW, KN	13,0 kg
• GW, SP	9,9 kg

PARAMETRY PRACY

Maks. temperatura pracy: płaszcz	200 °C
Maks. temperatura pracy: węzownica	250 °C
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz	16 bar
Maks. ciśnienie pracy: węzownica	25 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

Wersja materiałowa	321, 316
Węzownica	gładka, karbowana
Wersja przyłączy	KW, KN, GW, SP

PRZYŁĄCZA

K1 Wlot czynnika grzewczego	DN40 / G 1½"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN40 / G 1½"
K3 Wlot czynnika ogrzewanego	DN40 / G 1½"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN40 / G 1½"

CERTYFIKATY

