

Karta techniczna

WS 3.06K ST

Wymienniki ciepła WS są wykorzystywane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych.

Wymienniki mogą być używane również w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	0,90 m ²
Pojemność płaszczu	1,7 L
Pojemność węzownicy	1,9 L
Waga	
• KW, KN	10,5 kg
• GW, SP	8,5 kg

PARAMETRY PRACY


Maks. temperatura pracy: płaszcz	200 °C
Maks. temperatura pracy: węzownica	200 °C
Maks. ciśnienie pracy: płaszcz	16 bar
Maks. ciśnienie pracy: węzownica	16 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

Wersja materiałowa	321, 316
Węzownica	karbowana
Wersja przyłączy	KW, KN, GW, SP

PRZYŁĄCZA

K1 Wlot czynnika grzewczego	DN15 / G ½"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN15 / G ½"
K3 Wlot czynnika ogrzewanego	DN20 / G ¾"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN20 / G ¾"



CERTYFIKATY

