

Karta techniczna

WR 177.10 ST

Wymienniki ciepła WR są wykorzystywane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię ciepłą z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych. Wymienniki mogą być używane również w instalacjach:

- technologicznych,
- chłodniczych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Powierzchnia wymiany ciepła	9,1 m ²
Pojemność płaszcza	29,0 L
Pojemność wężownicy	21,0 L
Waga	
• KW, KN	95,0 kg
• GW, SP	72,0 kg

PARAMETRY PRACY

Maks. temperatura pracy: płaszcza	165 °C
Maks. temperatura pracy: wężownica	165 °C
Maks. ciśnienie pracy: płaszcza	16 bar
Maks. ciśnienie pracy: wężownica	16 bar
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Ciśnienie próbne	26 bar

WYKONANIE

Wersja materiałowa	321, 316
Wężownica	gładka
Wersja przyłączy	KW, KN, GW, SP

PRZYLĄCZA

K1 Wlot czynnika grzewczego	DN100 / G 4"
K2 Wylot czynnika grzewczego	DN100 / G 4"
K3 Wlot czynnika ogrzewanego	DN100 / G 4"
K4 Wylot czynnika ogrzewanego	DN100 / G 4"

CERTYFIKATY

